



FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACION DE PRODUCTO:	TILESTONE – SERIE ELITE
TIPO DE PRODUCTO:	PAVIMENTO MONOCAPA

DESCRIPCION (UNE-EN 137748-1)

<p>Pavimento Compacto Monocapa de cemento y agregado de mármol</p> <p>Modelo: Describe los modelos de la Serie ELITE: Beige Oasis, Verde Kentia, Amarillo Nilo, Amarillo Oro, Azul Brisa, Blanco Ártico, Gris Perla y Rosa Cálido</p>		
	Valor Obtenido	Valor Requerido
Absorción de Agua	3.5 % ± 1	$\leq 8\%$
Resistencia a la Flexión	10.6 Mpa ± 0.5	≥ 5 Mpa
Resistencia a la Abrasión	19 mm ± 1	≤ 25 mm
Reacción al Fuego	AL _{FL}	AL _{FL}
Resistencia al deslizamiento*	Clase 2	Clase 1-2
Resistencia a las Heladas	Satisfactorio	Satisfactorio

TOLERANCIAS DIMENSIONALES (UNE-EN 137748-1)

<p><u>Espesor Nominal:</u></p> <p>(33 x 33 cm.): 17 mm. (41 x 41 cm.): 20 mm.</p> <p>(33 x 66 cm.): 22 mm. (60 x 60 cm.): 25 mm.</p>		Tolerancia Espesor: 2 mm.
Longitud del lado: ± 1.2 mm		Planeidad: ± 1.7 mm

* Material Semipulido para acabar en obra. Valores obtenidos en el formato 41 x 41